

Greitaeigiai vartai naudojami energijai taupyti ir darbui pagreitinti. PVC užuolaida pagaminta nenaudojant metalinių dalių, todėl ji yra lanksti ir elastinga, atspari smūgiams ir vėjo apkrovai. Vartai ir pavara suderinti tiksliai ir ilgaamžiam veikimui. Minkštas profilis apačioje saugo žmones nuo sužeidimų ir daiktus nuo sugadinimo. Pavara su dažnio keitikliu leidžia reguliuoti vartų atidarymo/uždarymo greitį.

BASIC



Išmušami vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai. Varčią išstūmus iš profilio, kildama į viršų ji automatiškai grįžta į bėgį ir vartais vėl galima naudotis be papildomo remonto. Atidarymo/uždarymo greitis 1.2m/s.

FULL



Išmušami vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai. Varčią išstūmus iš profilio, kildama į viršų ji automatiškai grįžta į bėgį ir vartais vėl galima naudotis be papildomo remonto. Vartų velenas ir pavara dengti nerūdijančio plieno apdaila. Atidarymo/uždarymo greitis 1.2m/s.



PACK

Ypatingai didelių matmenų vartai, tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Vartų velenas ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Aukšta vėjo atsparumo klasė. Atidarymo/uždarymo greitis 1.2m/s.



ROLL

Vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai. Vartų velenas ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Idealiai tinka atskirti patalpoms, kuriose susidaro skersvėjis - aukštą vėjo atsparumo klasę (2). Vartuose galimos vartų pločio skaidrios juostos. Atidarymo/uždarymo greitis 1m/s.



MINIBIG

Vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 15000x10000. Galimi nestandartiniai dydžiai. Vartų velenas ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Dviguba užuolaida užtikrina puikias šilumines savybes ($U=3.0$) ir aukštą vėjo atsparumo klasę (4). Galimos skirtingos užuolaidų spalvos. Atidarymo/uždarymo greitis 0.8m/s. Komplekte apsauginis šiesos barjeras ($h=2.5m$).



ROLL 2.0

Tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai. Specialus užtrauktukas leidžia rankiniu būdu vartus atstatyti į pradinę padėtį ir jais toliau naudotis be papildomo remonto. Vartų velenas ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Atidarymo/uždarymo greitis 1.2m/s. Pavara be dažnio keitiklio.

FREEZER PACK



Tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 5000x5000. Galimi nestandartiniai dydžiai. Puikiai tinka atskirti patalpas, kuriose didelis temperatūrų skirtumas. Vartų velenas ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Atidarymo/uždarymo greitis 0.8m/s. Dviguba silikoninė užuolaida (standartinės spalvos pilka arba raudona), be papildomos šildymo įrangos, neapšerkšnija iki -30 laipsnių temperatūroje. Komplekte apsauginis šiesos barjeras (h=2.5m).

PHARMA



Puikiai tinka patalpoms, kuriose reikalingas mažas oro pralaidumas (sertifikuotas oro laidumas <math><12\text{m}^3/\text{h}-50\text{Pa}</math>). Matmenys iki 4000x4000. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Atidarymo/uždarymo greitis 1.5m/s. Apsauga nuo įtampos šuolių (UPS). Dvigubo poliesterio užuolaida.

METALO KONSTRUKCIJA: MEDŽIAGOS IR SPALVOS (cinkuoto plieno konstrukcijai galimos RAL spalvos)



Cinkuotas plienas (standartas)



Nerūdijantis plienas 304 - 316



Aliuminis

STANDARTINĖS UŽUOLAIDOS SPALVOS



RAL 9010



RAL 1015



RAL 7035



RAL 7037



RAL 9006



RAL 5002



RAL 5012



RAL 2004



RAL 3002



RAL 1003



RAL 6026



RAL 9005

Standartinė įranga

- impulsinis valdymas
- mygtukas (1 vnt.)
- fotodavikliai (1 pr.)
- LED signalinė lempa 12 V DC
- saugumo briauna vartų apačioje
- laidai su antgaliais paruošti sujungimui
- standartinė pakuotė: dėžė
- naudojama įtampa: 230 V.
- intensyvaus naudojimo pavara
- dažnio keitiklis

PRIEDAI

Pavara montuojama priekyje
Šiltinta užuolaida (pilka, balta, žalia, mėlyna)
Skaidrus langas (L 700 x H 900 mm)
Fotodavikliai
Papildomas mygtukas
Kontaktinė spynelė
Nuotolinis valdymas
Judesio davikliai
Magnetinė kilpa
Papildoma LED signalinė lempa 12V DC
Jungiklis su virve
Standartinis langas pl. 700x900mm (PVC). Galimi nestandartiniai dydžiai.

Šie vartai naudojami energijai taupyti ir darbui pagreitinti. Vartai ir pavara suderinti tiksliai ir ilgaamžiam veikimui.



Techninės savybės

- Atidarymo greitis iki 1,5-2m/s (priklauso nuo vartų tipo ir dydžio)
- Uždarymo greitis 0,5m/s
- Aliuminio arba dažyto plieno sekcijos
- Aliuminio arba dažyto plieno sekcijos
- Sekcijų storis 50-80mm
- Šiluminis laidumas iki $U = 0.5W/m^2K$ (su 80mm sekcijomis)
- Taupantys pastato šiluminę energiją
- Vartai su 80mm sekcijomis skirti darbui žemų temperatūrų patalpose (-250C ... +50C)
- 1.000.000 atidarymo uždarymo ciklų (techninę profilaktiką atliekant kas pusę metų)
- Laidų sujungimai, valdymas IP69, laidai gamykliškai paruošti greitam montavimui, sujungimui ir paleidimui